



Data: 10.11.2011

Numero:4/B

Attestato di conformità

Altaeco S.p.a - via G. Pascoli, 4/6 - 20010 Vittuone (MI)

Indirizzo stabilimento:	Via Giovanni Pascoli, 4/6 - 20010 Vittuone (MI)
Anno di applicazione della marcatura CE:	2011
Standard di riferimento:	EN 14411
Classificazione del prodotto:	Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimenti, non smaltate
Marchio commerciale:	CERAMICA BARDELLI
Prodotto:	gres porcellanato colorato in pasta MINIMAX R9
Descrizione del prodotto:	tutti i formati e colori - TERRADILUNA
Gruppo:	Bla ($E \leq 0,5\%$)

CARATTERISTICHE

Reazione al fuoco:	A2 - s1, d0		
Resistenza alla flessione:			
sforzo di rottura	> 700	N	(per piastrelle con spessore < 7,5 mm)
sforzo di rottura	>	N	(per piastrelle con spessore $\geq 7,5$ mm)
resistenza alla flessione	> 100	N/mm ²	
Resistenza agli sbalzi termici:	resistente		
Resistenza dell'adesione:			
con adesivi cementizi	(cl.)	NPD	N/mm ²
con adesivi in dispersione	(cl.)	NPD	N/mm ²
con adesivi a base di resine	(cl.)	NPD	N/mm ²
con malta cementizia		NPD	N/mm ²
Scivolosità:			
valore dichiarato	R9		(metodo di prova utilizzato DIN 51130)
valore dichiarato			(metodo di prova utilizzato)
valore dichiarato	1) = $\mu > 0,34$ 2) = $\mu > 0,30$	Metodo B.C.R.A.	1) = asciutto (cuoio) 2) = bagnato (gomma)
Resistenza all'attrito:			
valore dichiarato	NPD		
Durabilità - resistenza al gelo/disgelo:	resiste		
Cessione di sostanze pericolose:			
cessione di Cadmio	NPD	mg/dm ²	
cessione di Piombo	NPD	mg/dm ²	